

在浴室安裝 Valiryo 風浴

產品標準

Valiryo 風浴經過測試取得國際 IP56 等級認證，全機體防水及防止灰塵侵入，您可以安心裝在浴室內：

C / 180465I2

根據 UNE-EN 60529 : 2018 (IEC 60529 : 1989) 和 UNE-EN 60529 : 2018 / A1 : 2018 (IEC 60529 : 1989 / A1 : 1999) 標準在獨立實驗室“阿拉貢技術研究所”中進行，實驗室認證號碼 ILACN°100 / LE257

本認證為國際認證的一部分

CB Scheme: BE-8415

SGS實驗室認證號碼N° 5 / LE011.

實驗標準為DIN VDE 0100-701 : 2008-10; VDE 0100-701 : 2008-10 定義在裝有浴缸或淋浴的場所中對低壓電器裝置要求。

本標準在第701.512.2中明定外部影響，例如，Valiryo 風浴之類的電器設備必須至少具有IPX4指數才能安裝在第1區和第2區（淋浴區）中；對於Valiryo之類的設備，IPX5可能仍會遭受水沖擊

結論，，因為 Valiryo 風浴的 IP 等級高於在淋浴的潮濕區域安裝電器設備所需的 IP 等級，可以安裝在淋浴區內

參閱附表

電壓	標準	Valiryo 風浴
私用空間	IPX4	IP56
公共空間	IPX5	IP56

電氣規範

電壓	220-240 V~; 50-60 Hz
電流安培	12 A
功率	2800 W
絕緣等級	Class II
電源線	規格1,5 mm ² H05VV-F扭轉線

電氣規範

建議使用 16A 獨立磁熱開關給 Valiryo 風浴迴路

為了進一步保護，建議根據 UNE-HD 60364-4-41 : 2010 在設備的電路中不安裝超過 30 mA 的殘餘電流斷路設備 (RCD)

